

Alcatel-Lucent 8029s-8039s Deskphones premium

Les téléphones de bureau Alcatel-Lucent 8039s et 8029s Premium offrent une expérience de communication numérique extraordinaire. Grâce à une qualité audio exceptionnelle, ils procurent un confort de conversation excellent, que vous utilisiez le mode mains libres ou le combiné confort. Ces postes au design innovant présentent plusieurs nouvelles fonctions ergonomiques : pied inclinable, clavier alphabétique, écran rétroéclairé, touches de fonction dédiées, navigateur convivial et ensemble complet d'accessoires. Autant d'éléments qui facilitent les tâches quotidiennes de l'utilisateur. Ces terminaux élégants complètent et renforcent l'éventail de fonctions de téléphonie proposé par les plateformes Alcatel-Lucent Enterprise. Gardez une longueur d'avance : investissez dans des équipements de téléphonie innovants qui favorisent la collaboration. Et soyez certains qu'ils resteront à vos côtés de nombreuses années et que vous ne regretterez pas cet investissement.



8039s Premium DeskPhone



8029s Premium DeskPhone

Fonctionnalités

- Qualité audio exceptionnelle
- Ergonomie optimisée
- Navigateur
- Touches de fonction dédiées
- Affichage rétroéclairé
- Icônes et touches de fonctions intuitives
- Clavier alphabétique
- Faible consommation
- Compatibles avec les téléphones numériques 9 Series (40x9 et 80x9)
- Montage mural

Avantages

- Installation aisée, mise en service plug and play
- Facilité d'utilisation grâce aux touches de fonction et aux touches interactives
- Amélioration de l'efficacité et de la productivité des employés.
- Gamme complète des services de téléphonie avancés fournis par les serveurs Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE et OmniPCX Enterprise. Ces téléphones innovants garantissent ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalités, de fiabilité et de qualité de service.
- Compatibilité avec la base installée des systèmes Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
- Efficacité énergétique

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques

- Largeur : 252 mm (9,92 po)
- Profondeur : avec clavier alphabétique, 200 mm (7,87 po)
- Hauteur : 204 mm (8,03 po)
- Poids : 1 340 g (3,17 lb)
- Pied inclinable de 25° à 60°
- Couleur : Moon Grey

Écran

- 8039s : 100 x 160 pixels, 4 niveaux de gris, rétro-éclairage blanc
- 8029s : 64 x 128, noir et blanc, rétroéclairage blanc

Clavier

- Navigateur : Navigation quadri-directionnelle + OK + Annuler
- Touches contextuelles :
 - 8039s - 2 x 5
 - 8029s - 2 x 3
- Touches de fonction : Raccroché/décroché, pavé de numérotation, coupure micro avec symbole LED, touches de volume +/-, mode mains libres avec symbole LED, 2 touches personnelles/LED, bis, info et message avec symbole LED
- Touches programmables : 8039 – Jusqu'à 72 de fonction ((OXO Connect ou OmniPCX Office), jusqu'à 40 touches de fonction (OmniPCX Office) ; 8029 – Jusqu'à 68 de fonction (OmniPCX Enterprise), jusqu'à 36 touches de fonction (OmniPCX Office), 4 touches programmables avec LED et étiquettes papier
- Clavier alphabétique magnétique

Connectivité

- Connecteur RJ-12 pour interface Digital Line, sonnerie externe et voyant Enveloppe audio actif
- Connecteur RJ-9 pour combiné filaire
- Connecteur RJ-9 pour le clavier alphabétique
- Prise casque 3,5 mm 4 pôles
- Connecteur SATA pour le raccordement de modules d'extension

Alimentation

- PoDL
- Puissance maximale (sans extension) :
 - 8039s – 735 mW
 - 8029s – 912 mW

Caractéristiques audio

- Combiné confort pour 8039s et 8029s, compatibilité HAC (prothèses auditives).
- Mains libres interactif, annuleur d'écho acoustique
- G711 (lois A et Mu)

Langues

- Prise en charge de plusieurs langues (menu) : allemand, anglais, chinois, coréen, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, italien, japonais, letton, lithuanien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, slovène, suédois, taïwanais, tchèque et turc.

Normes réglementaires

Sécurité

- EN 60950-1 (+A11+A1+AC+A12), IEC 60950-1 (Second Edition +Am1), ANSI/UL 60950-1(+Am1), CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-07(+Am1)

EMC

- EN 55022:2010 Classe B, CISPR22:2018 Classe B, FCC 47 CFR Partie 15, souspartie B, Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN 55024:2010, CISPR24:2010, IEC 61000-6-1:2005 (Applications résidentielles, commerciales), IEC 61000-6-2:2005 (Applications industrielles), IEC 61000-6-3:2011 (Applications résidentielles, commerciales), IEC 61000-6-4:2011 (Applications industrielles), IEC 60945:2002 (Applications maritimes), IEC 62236-4:2008 (Applications ferroviaires)

Télécom

- TIA/EIA 810-B

Compatibilité HAC (prothèses auditives)

- FCC47 CFR Partie 68, Industry Canada CS-03, Australie AS/ACIF S040

Éco-conception

- ERP 2009/125/EC, ROHS 2011/65/EU, CHINA ROHS GB/T 26125-2011, GB/T 26572-2011, WEEE 2012/19/EU

Conditions d'ambiance

- Température de fonctionnement : -5° C à +45° C
- Humidité relative : 5 à 95 %
- Température de transport/ de stockage : -25° C/+70° C
- IEC 60529 (Classe IP : IP 22)

Facilité de maintenance

- Mode Syslog

Produit livré avec

- Téléphone de bureau avec combiné et clavier alphabétique magnétique
- Câble réseau de 3 m
- Fiche de sécurité

Accessoires

- 3MG27105AC - Module d'extension 10 touches Premium
- 3MG27106AC - Module d'extension 40 touches Premium avec clip
- 3MG27107AC - Module grand écran 14 touches Premium avec clip
- 3BN78158AB - Casque monaural Jack 4 pôles entrée de gamme
- 3GV28047xx - Casque monaural
- 3GV28048xx - Casque binaural
- 3MG27110AA - Kit de montage mural Premium
- 3MG27208xx Clavier Alphabétique Magnétique
- 3MG27032AA Combiné Confort Large Bande Handset
- 3MG08018AA 80XXS jack 4-3 pole cable (x10)